

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“, broj 5/09, 9/10, 3/13, 2/16, 11/17, 3/18, 5/19) Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o donošenju
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Prosika – Golija

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Prosika - Golija (u daljnjem tekstu Plan) koje je izradila tvrtka zona kvadrat j.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod naslovom "Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Prosika - Golija" koji se sastoji od:

I. Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

II. Grafički dio

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:2000
2.	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA	
2.1.	PROMETNA MREŽA	1:2000
2.2.	TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV	1:2000
2.3.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:2000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	1:2000
4.	NAČIN I UVJETI GRADNJE	
4.1.	NAČIN I UVJETI GRADNJE	1:2000

III. Obvezni prilozi

- Obrazloženje prostornog Plana
- Popis dokumenata i propisa
- Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)
- Izvješće s javne rasprave
- Sažetak za javnost
- Izvješće s ponovne javne rasprave
- Sažetak za javnost
- Evidencija postupka izrade i donošenja Prostornog Plana

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Paga i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga.

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Prosika - Golija izrađen je prema Odluci o izradi istog (Službeni glasnik Grada Paga 3/18, 7/18), te u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Paga („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 08/03 i 06/07 te „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 05/13 i 2/17).

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina prikazani su **kartografskim prikazom broj 1. Korištenje i namjena površina** u mjerilu **1:2.000**.

(2) Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana razgraničene su kao:

- površine infrastrukturnih sustava
 - luka otvorena za javni promet (LO)
 - luka nautičkog turizma - (LN)
 - površine infrastrukturnih sustava i građevina (IS)
- sportsko rekreacijska namjena
 - rekreacija (R2)
 - uređena morska plaža
(kopneni i morski dio i zona intervencije (uređenje/nasipavanje obale)) (R3)
 - balneološki centar (R7)
- zaštitne zelene površine (Z)
- društvena namjena
 - zdravstvena – D3
 - vjerska – D7
- stambena namjena (S)
- gospodarska namjena - poslovna
 - postojeći trgovački centar (K1)
 - nova poslovna zona- (K4)
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T4)

3. Prirodne površine

- morska površina

(3) Kod prijenosa granica razgraničenja pojedinih namjena iz prethodnog stavka iz kartografskih prikaza u mjerilu 1:2000 na podloge u većim mjerilima dozvoljena su odstupanja od grafičkih dijelova Plana u mjeri koja se može iskazati kao netočnost geodetskih podloga.

Članak 5.

(1) Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana navedene u članku 4., stavak 2. označene su i detaljno razgraničene rubnom linijom, bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina.

1.1. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 6.

(1) Površine infrastrukturnih sustava na području obuhvata Plana razgraničavaju se kako slijedi:

Luka otvorena za javni promet (LO)

Luka nautičkog turizma (LN)

Površine infrastrukturnih sustava i građevina (IS)

(2) Luka otvorena za javni promet namijenjena je gradnji i rekonstrukciji za pomorske i lučke djelatnosti sukladno posebnom propisu.

(3) Prostor luke otvorene za javni promet je lučko područje koje se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti (linijski pomorski promet, komunalni vez, ribarski vez i dr.), a dijeli se na:

- kopneni dio (LO-1) koji obuhvaća površinu namijenjenu smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet (lukobrani, gatovi, operativna obala i sl.), odnosno namijenjenu za lučke djelatnosti i

- morski dio (LO-2) koji obuhvaća površinu namijenjenu pomorskom prometu i smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet, odnosno namijenjenu za prometne i lučke djelatnosti.

(4) Način i uvjeti gradnje na površinama za gradnju i/ili rekonstrukciju luke otvorene za javni promet dani su u poglavlju 6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama.

(5) Unutar površina luke nautičkog turizma dozvoljava se gradnja potrebne infrastrukture u funkciji pružanja usluga veza, smještaja gostiju u plovnim objektima (izgradnja gatova, pontona, zaštitne obale, obale za privez i druge infrastrukture), te opremanje svom potrebnom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

(6) Način i uvjeti gradnje na površinama za gradnju i/ili rekonstrukciju luke nautičkog turizma dani su u poglavlju 6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama.

(7) Površine infrastrukturnih sustava i građevina namijenjene su gradnji i/ili rekonstrukciji:

- trasa glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih prometnica, kolno – pješačkih i pješačkih puteva, te parkirališnih površina.

- trasa i građevina sustava vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacija

(8) Način i uvjeti gradnje na površinama za gradnju i/ili rekonstrukciju građevina iz prethodnog stavka ovog članka dani su u poglavlju 6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama.

1.2. Sportsko – rekreacijska namjena

Članak 7.

(1) Površine sportsko rekreacijske namjene označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakama R2, R3 i R7.

(2) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R2 dozvoljena je gradnja nenatkrivenih igrališta (košarka, mali nogomet, bočalište i sl.), spremišta za sportsko-rekreacijsku opremu sa sanitarnim čvorom, privremenih montažno-demontažnih

građevina i nadstrešnica u funkciji trgovine, ugostiteljstva, servisa i usluga, te rekonstrukcija postojećih građevina.

(3) Montažno – demontažne građevine i nadstrešnice iz prethodnog stavka izvode se kao tipske sa certifikatom proizvođača.

(4) Unutar ove zone mogu se planirati (graditi ili rekonstruirati) površine za osiguravanje prometa u mirovanju, pješačke i biciklističke staze, parkovne uređene površine i zaštitne zelene površine.

(5) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R3 dozvoljena je gradnja plažnih objekata - prateće građevine kupališta, komercijalnog korištenja za potrebe gostiju. Sadržaji koji se planiraju u sklopu plažnog objekta prateće građevine su: sanitarije i tuševi, kabine za presvlačenje, ugostiteljski i zabavni sadržaji.

(6) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R7 dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija građevina za potrebe liječenja ljekovitim blatom (balneološki turizam). Unutar ovih površina dozvoljena je i izgradnja otvorenih sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja bez smještaja, pješačkih i biciklističkih staza, te parkovnih uređenih i zaštitnih zelenih površina.

(7) Način i uvjeti gradnje na površinama za gradnju i/ili rekonstrukciju građevina iz ovog članka dani su u poglavlju 4. Uvjeti smještaja građevina na površinama sportsko-rekreacijske namjene.

1.3. Zaštitne zelene površine

Članak 8.

(1) Površine zaštitnih zelenih površina označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakom Z.

(2) Planom definirane zaštitne zelene površine smještaju se kao tampon zone između prometnih površina i drugih namjena ili se predviđaju radi zaštite okoliša (zaštita od buke, zaštita zraka i sl.).

(3) Unutar zaštitnih zelenih površina nije moguća gradnja građevina. Izuzetak čine infrastrukturne građevine i površine. Unutar ove zone mogu se urediti pješačke i biciklističke staze, kolni prilazi u zone drugih namjena, te postaviti urbana oprema i rasvjeta.

Članak 9.

1.4. Društvena namjena

(1) Površine društvene namjene označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakama D3 i D7.

(2) Unutar površine zdravstvene djelatnosti – D3 moguća je gradnja, rekonstrukcija i održavanje kao i uklanjanje (zamjena) postojećih sadržaja (građevina). Dozvoljeno je planiranje smještajnih jedinica isključivo za potrebe smještaja osoblja.

(3) Unutar površine vjerske djelatnosti – D7 moguća je rekonstrukcija i održavanje postojeće građevine, kapele Sv. Ante, a u skladu s uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

(4) Način i uvjeti gradnje na površinama za gradnju i/ili rekonstrukciju građevina iz ovog članka dani su u poglavlju 3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti.

1.5. Stambena namjena

Članak 10.

(1) Površine stambene namjene označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakom S.

(2) Unutar površina stambene namjene (S) može se planirati izgradnja stambenih zgrada. Stambene zgrade mogu biti samostojeće građevine, dvojne građevine ili građevine u nizu.

(3) Unutar građevina stambene namjene ili u sklopu zasebnih građevina uz stambenu zgradu mogu se planirati pomoćne i manje poslovne građevine.

(4) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, spremišta, ljetne kuhinje, drvarnice, nadstrešnice i sl.

(5) Manje poslovne građevine mogu sadržavati:

(a) javne i društvene djelatnosti: *dječji vrtić do 10. djece, zdravstvena ambulanta, smještaj starijih i nemoćnih osoba do 10. kreveta, kulturni i vjerski sadržaji i slično,*

(b) uredske i uslužne djelatnosti,

(c) obrtničke djelatnosti koje ne stvaraju buku i ne zagađuju zrak.

(d) trgovina i usluge: *trgovina (male trgovine), usluge (popravak i održavanje kućanskih aparata i tehničke opreme, frizerski salon, pediker i sl), ateljei.*

(e) ugostiteljsko – turističke djelatnosti, uključivo smještaj gostiju.

(5) Udio pratećih trgovačkih, javnih, društvenih, poslovnih i uslužnih sadržaja iz prethodnog stavka može iznositi do 30% ukupne (bruto) građevne površine svih građevina na građevnoj čestici.

(6) Izuzetno od prethodnog stavka, stambene zgrade mogu se koristiti u cijelosti za smještaj i boravak gostiju (apartmani i/ili sobe za najam) ukoliko se grade pod istim uvjetima kao i za stambene zgrade.

1.6. Gospodarska namjena - poslovna

Članak 11.

(1) Površine gospodarske namjene označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakama K1 i K4.

(2) Na površini gospodarske namjene – postojeći trgovački centar (K1) nalazi se postojeći trgovački centar.

(3) Na površini gospodarske namjene – nova poslovna zona (K4) planirana je gradnja poslovnih građevina kao što su: uredi, uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo bez smještaja, tržnica, benzinska postaja, autopraonica i slično, te zgrada autobusnog kolodvora, a u cilju osiguranja potrebnog standarda i kvalitete opskrbe stanovništva.

Unutar ove površine mogu se planirati (graditi ili rekonstruirati) i površine za osiguravanje prometa u mirovanju, pješačke i biciklističke staze, parkovne uređene površine i zaštitne zelene površine.

1.7. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička

Članak 12.

(1) Površine gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakom T4.

(2) Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene – *ugostiteljstvo (T4)* može se planirati izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina bez smještajnih jedinica za potrebe turizma.

(3) Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (T4) zadržavaju se smještajne jedinice isključivo za potrebe smještaja osoblja.

(3) Uz ugostiteljsku djelatnost kao osnovnu djelatnost unutar ove zone mogu se planirati zabavni, sportsko-rekreacijski, trgovački, uslužni i drugi prateći sadržaji.

1.8. PRIMJENA PLANSKIH UVJETA

Članak 13.

(1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se Zakonom propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima.

(2) Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevina u zonama zaštićenima kao kulturno dobro ili prirodna vrijednost, ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno rekonstrukcije građevina zaštićenih kao kulturno dobro, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.

(3) Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s Planom mogu se zadržati sve do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni.

(4) U okviru Planom utvrđene visine i katnosti građevine može se izgraditi jedna etaža suterena, koja u slučaju izgradnje pune visine etaže na jednom pročelju predstavlja prvu nadzemnu etažu (na pr. umjesto P+1 može se izgraditi S+P itd.).

(5) Ukoliko se građevna čestica nalazi u dvije ili više zona s različitim namjenama i uvjetima gradnje, za istu se primjenjuju namjena i uvjeti gradnje zone u kojoj se nalazi pretežiti (najveći) dio građevne čestice.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 14.

(1) Pod pojmom gospodarskih građevina podrazumijevaju se građevine koje nemaju stambene površine ili građevine mješovite namjene – *pretežito poslovne* (više od 50% ukupne građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno gospodarskoj namjeni).

(2) U obuhvatu Plana nije moguće smjestiti građevine gospodarske djelatnosti koje

će svojim funkcioniranjem ili sadržajem ugroziti stanovanje kao osnovnu namjenu iz ovog Plana ili na bilo koji način smanjiti kvalitetu stanovanja. U smislu očuvanja kvalitete stanovanja zabranjuje se sadržaji koji zagađuju zrak, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stanovanje ili na bilo koji način negativno utječu na kvalitetu stanovanja.

Članak 15.

(1) Gospodarske građevine iz stavka 1. prethodnog članka mogu se graditi unutar s l j e d e ć i h zona:

- (a) zona gospodarske namjene – postojeći *trgovački centar* (K1)
- (b) zona gospodarske namjene – nova *poslovna zona* (K4)
- (c) zona gospodarske namjene – *ugostiteljsko-turistička* (T4)

(2) Osim zona iz prethodnog stavka gospodarske građevine iz stavka (1), prethodnog članka mogu se smjestiti i unutar površina ostalih namjena, sukladno uvjetima danima za pojedinu namjenu unutar koje se smještaju.

2.2. Uvjeti za građenje gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni gospodarske namjene – K1 i K4

Članak 16.

(1) U zoni gospodarske namjene – postojeći *trgovački centar* (K1), izgrađena je postojeća zgrada *trgovačkog centra*. Unutar ove zone nije moguće planirati stambene zgrade niti smještajne jedinice.

(2) Dozvoljen je smještaj *pratećih sadržaja* koji se mogu smjestiti u jednoj ili više zasebnih građevina. Uz poslovne građevine mogu se planirati *natkrivene* ili *nenatkrivene* površine (*terase, nadstrešnice* i sl).

(3) *Prateći sadržaji* iz prethodnog stavka su uredi, *uslužne djelatnosti*, *ugostiteljstvo* bez smještaja i slično.

(4) Prilikom gradnje nove ili rekonstrukcije postojeće građevine potrebno je držati se sljedećih uvjeta:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 1000 m²,
- maksimalni broj etaža u građevini može iznositi Po+P+2 (podrum, prizemlje i dvije etaže),
- visina građevine ne smije mjeriti više od 12,5 m i mora biti oblikovno usklađena s namjenom građevine,
- najmanja udaljenost građevine od međa sa susjednim građevnim česticama mora iznositi najmanje jednu polovicu ukupne zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m odnosno, 5,0 m za *ugostiteljsko-turističke* građevine,
- najmanje 20% površine građevne čestice mora se hortikulturno urediti kao zaštitno zelenilo, a rubovi prema susjednim građevnim česticama moraju se urediti kao odgovarajući *tamponi zaštitnog zelenila*,

- građevna čestica mora imati osiguran pristup do javne prometne površine minimalne širine 5,0 m ili indirektno pristupnim putem minimalne širine 4,0 m i dužine do 150 m, koji je u tom slučaju površina u vlasništvu istog vlasnika, odnosno površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice, ali se ne računa u površinu koju je potrebno osigurati za gradnju,
- izgradnja građevina predmetne gospodarske namjene uvjetuje i osiguranje potrebnog parkirališnog prostora prema standardu utvrđenom u točki 6. ovih Odredbi,

Članak 17.

(1) U zoni gospodarske namjene – nove poslovne zone (K4), planirana je izgradnja poslovnih građevina kao što su: uredi, uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo bez smještaja, tržnica, benzinska postaja, autopraonica i slično, te zgrada autobusnog kolodvora, a u cilju osiguranja potrebnog standarda i kvalitete opskrbe stanovništva. Unutar ove zone nije moguće planirati stambene zgrade niti smještajne jedinice.

(2) Unutar zone iz stavka 1. ovog članka mogu se planirati (graditi ili rekonstruirati) i površine za osiguravanje prometa u mirovanju, pješačke i biciklističke staze, parkovne uređene površine i zaštitne zelene površine.

Članak 18.

(1) Osnovni uvjeti za uređenje građevne čestice i građenje zgrada iz prethodnog članka utvrđeni su kako slijedi:

- Za gradnju, dogradnju, rekonstrukciju, zamjensku gradnju u poslovnoj zoni (K4) maksimalni dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,4$ uz ograničenje najveće bruto razvijene površine do 1500 m².;
- maksimalni broj etaža u građevini može iznositi Po+P+2 (podrum, prizemlje i dvije etaže),
- visina građevine ne smije mjeriti više od 12,5 m i mora biti oblikovno usklađena s namjenom građevine,
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, i sl.);
- gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 0,5 m iznad kote konačno uređenog terena;
- krovšta mogu biti ravna, kosa ili kombinacija ravnog i kosog;
- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju unutar planiranih građevina, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša;
- prometni priključak zone iz članka 17. na javnu prometnu površinu moguće je ostvariti:
 - izvedbom planirane prometnice sjeverno od zone ili
 - pristupom preko infrastrukturne površine (kanala) smještene južno od zone.

2.3. Uvjeti za građenje gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni ugostiteljsko – turističke namjene (T4)

Članak 19.

(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene (T4) mogu se planirati građevine i sadržaji u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Sadržaji iz prethodnog stavka mogu se smjestiti u jednoj ili više zasebnih građevina. Uz ugostiteljsko-turističke građevine mogu se planirati i bazeni, natkrivene ili nenatkrivene površine (terase, nadstrešnice i sl.).

(3) Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (T4) može se planirati izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina bez smještajnih jedinica za potrebe turizma.

(4) Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (T4) zadržavaju se smještajne jedinice isključivo za potrebe smještaja osoblja.

Članak 20.

(1) Osnovni uvjeti za uređenje građevne čestice i građenje zgrada iz prethodnog članka utvrđeni su kako slijedi:

- maksimalni dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,3$;
- maksimalni dopušteni koeficijent iskoristivosti iznosi $k_{ig}=0,8$;
- maksimalna visina iznosi tri etaže (P+2)
- visina građevine od kote konačno zaravnatog terena na najnižoj točki uz građevinu do vijenca krova treba biti u skladu s namjenom i funkcijom ali ne smije iznositi više od 10,0 m;
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji.
- krovšta mogu biti ravna, kosa ili kombinacija ravnih i kosih;
- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju unutar planiranih građevina, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša.

Članak 21.

(1) Uz ugostiteljsko-turističke građevine mogu se planirati popločane površine koje će se opremiti za posluživanje i konzumaciju jela i pića (ugostiteljske terase). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice, i sl.)

(2) Na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi ugostiteljsko-turistička građevina mogu se planirati zabavni i rekreacijski sadržaji (nenatkrivena igrališta, dječja igrališta i oprema za dječju igru i sl.). Ako je planirana ugradnja opreme za dječju igru potrebno je obložiti površinu ispod opreme za dječju igru sa zaštitnim materijalima radi ublažavanja pada i nezgoda.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 22.

(1) Površine smještaja građevina društvenih djelatnosti označene su na kartografskom prikazu br. „1. Korištenje i namjena površina“ u mj.1:2.000.

(2) Planom se predviđa smještaj građevina društvenih djelatnosti na površinama:

- zdravstvena – D3

- vjerska – D7.

(3) Unutar površine zdravstvene djelatnosti – D3 moguća je gradnja, rekonstrukcija i održavanje kao i uklanjanje (zamjena) postojećih sadržaja (građevina). Dozvoljeno je planiranje smještajnih jedinica isključivo za potrebe smještaja osoblja.

(4) Unutar površine vjerske djelatnosti – D7 moguća je rekonstrukcija i održavanje postojeće građevine, kapele Sv. Ante, a u skladu s uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 23.

(1) Prilikom gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja (zamjene) građevina iz stavka 3. prethodnog članka, potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- minimalna površina građevinske čestice iznosi 800 m²,

- max. kig iznosi 0,8,

- max. visina građevine iznosi P+3 ili 16,0 m, ovisno o kontaktnim građevinama, odnosno građevnim česticama,

- građevinski pravac može se nalaziti na regulacijaskom,

- parkirališna mjesta mogu se ostvariti i na javnoj površini kada za to nema prostornih mogućnosti,

- kolni i pješački pristup ostvaruje se u skladu sa zatečenim stanjem na terenu,

- građevine društvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u nima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili eksplozivne stvari.

4. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NA POVRŠINAMA SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE

Članak 24.

(1) Površine smještaja sportsko-rekreacijskih građevina označene su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakama R2, R3 i R7.

(2) Unutar svih površina iz prethodnog stavka može se planirati uređenje dječjih igrališta.

(3) U slučaju kada se ugrađuje oprema za dječju igru, potrebno je obložiti površinu za igru s prikladnim završnim materijalom radi ublažavanja posljedica kod pada (pijesak, pijena i drugo).

4.1. Uvjeti za građenje građevina i uređenje površina u zoni sportsko rekreacijske namjene (R2)

Članak 25.

(1) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R2 dozvoljena je gradnja nenatkrivenih igrališta (košarka, mali nogomet, bočalište i sl.), spremišta za sportsko-rekreacijsku opremu sa sanitarnim čvorom, privremenih montažno-demontažnih građevina i nadstrešnica u funkciji trgovine, ugostiteljstva, servisa i usluga, te rekonstrukcija postojećih građevina.

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina iz prethodnog stavka dozvoljava se isključivo unutar postojećih gabarita i u skladu s namjenom.

4.2. Uvjeti za građenje građevina i uređenje površina u zoni sportsko rekreacijske namjene – uređena morska plaža (R3)

Članak 26.

(1) U zoni sportsko rekreacijske namjene - *uređena morska plaža* (R3) može se planirati uređenje površina, izgradnja pojedinačnih građevina i postava opreme u funkciji kupališne rekreacije.

(2) Na uređenu plažu mora se osigurati pristup svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju,

(3) Unutar zone sportsko rekreacijske namjene - *uređena morska plaža* (R3) mogu se izvoditi radovi kojima se mijenjaju prirodna obilježja obale (nasipavanja, gradnja valobrana, rampa, stuba i sl.). Dozvoljava se uređenje, a po potrebi i nasipavanje, odnosno gradnja obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje radi osiguranja potrebnog prostora za uređenu plažu, što će se točno utvrditi posebnim projektom te sukladno posebnim zakonskim propisima vezanim za zaštitu okoliša i prirode,

(4) Dozvoljava se nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže (dohranjivanje),

(5) Nije dozvoljena izgradnja stambenih zgrada unutar ove zone.

Članak 27.

(1) Unutar površine uređene plaže dozvoljena je gradnja pratećih sadržaja (otvoreni bazeni, ugostiteljstvo, trgovina, sanitarni uređaji, tuševi, kabine i sl.). Moguća je gradnja, rekonstrukcija i održavanje kao i uklanjanje (zamjena) postojećih sadržaja (građevina).

(2) Prilikom gradnje građevina iz prethodnog stavka potrebno je držati se sljedećih uvjeta:

- izgradnja građevina iz prethodnog članka moguća je unutar kopnenog dijela uređene plaže na način da ukupna tlocrtna površina ne prelazi 5% ukupne površine kopnenog dijela uređene plaže,

- u proračun površine iz prethodne alineje ne ubrajaju se terase, nadstrešnice, tende, bazeni površine do 100 m², parkirališta te igrališta bez gledališta,
 - maksimalna visina iznosi: podrum + prizemlje (Po+P)
 - visina građevine od kote konačno zaravnatog terena na najnižoj točki uz građevinu do vijenca krova treba biti u skladu s namjenom i funkcijom ali ne smije iznositi više od 4,0 m;
 - maksimalna tlocrtna veličina građevine iznosi 10 x 8 m
 - krovšta mogu biti ravna ili kosa;
- (3) Uređene plaže potrebno je opremiti infrastrukturnim sadržajima kao što su pristupačne rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu te omogućiti pješački i kolni pristup interventnim vozilima i dostavi.

4.3. Uvjeti za građenje građevina i uređenje površina u zoni sportsko rekreacijske namjene – balneološki centar (R7)

Članak 28.

- (1) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R7 dozvoljena je gradnja građevina za potrebe liječenja ljekovitim blatom (balneološki turizam). Unutar ovih površina dozvoljena je i izgradnja otvorenih sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja bez smještaja, pješačkih i biciklističkih staza, te parkovnih uređenih i zaštitnih zelenih površina.
- (2) Unutar ove zone može se planirati uređenje površina (terase i sl.). Ove površine mogu biti natkrivene (tende, pergole, nadstrešnice, i sl.) ili nenatkrivene.
- (3) U slučaju kada se ugrađuje oprema za dječju igru, potrebno je obložiti površinu za igru s prikladnim završnim materijalom radi ublažavanja posljedica kod pada (pijesak, pijena i drugo).
- (4) Nije dozvoljena izgradnja stambenih zgrada unutar ove zone.

Članak 29.

- (1) Unutar površina sportsko – rekreacijske namjene R7 dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija građevina za potrebe liječenja ljekovitim blatom (balneološki turizam). Unutar ovih površina dozvoljena je i izgradnja otvorenih sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja bez smještaja, pješačkih i biciklističkih staza, te parkovnih uređenih i zaštitnih zelenih površina.
- (2) Prilikom gradnje građevina iz prethodnog stavka potrebno je držati se sljedećih uvjeta:
- maksimalna visina iznosi dvije etaže (P+1)
 - visina građevine od kote konačno zaravnatog terena na najnižoj točki uz građevinu do vijenca krova treba biti u skladu s namjenom i funkcijom ali ne smije iznositi više od 7,0 m;
 - maksimalni dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,3$;
 - maksimalni dopušteni koeficijent iskoristivosti iznosi $k_{ig}=0,8$;
 - krovšta mogu biti ravna ili kosa;

- vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, i područnom oblikovnom tradicijom;

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 30.

(1) Pod pojmom zgrade stambene namjene podrazumijevaju se građevine isključivo stambene namjene ili građevine mješovite namjene - *pretežito stambena* (više od 50% ukupne građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno stambenoj namjeni)

(2) U zonama u kojima se planira izgradnja stambenih zgrada nije moguće planirati građevine ili djelatnosti koje će svojim funkcioniranjem ili sadržajem ugroziti osnovnu (stambenu) namjenu zone, ili na bilo koji način smanjiti kvalitetu boravka u ovom prostoru. U smislu očuvanja kvalitete stanovanja zabranjuje se sadržaji koji zagađuju zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, privlače učestali promet teretnih vozila ili na bilo koji način negativno utječu na kvalitetu boravka.

Članak 31.

(1) Stambene zgrade i građevine mješovite namjene - *pretežito stambena* mogu se graditi unutar zone stambene namjene (S)

(2) Samostojećim stambenim zgradama smatraju se građevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica.

(3) Stambene zgrade koje se izgrađuju kao dvojne građevine smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu najmanje 50% duljine

(4) Stambene zgrade koje se izgrađuju kao niz smatraju se građevine koje se svojim dvjema stranama prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica i uz susjedne građevine. Najviši broj stambenih zgrada u nizu je 5

(5) Pored isključivo stambenih zgrade mogu se planirati i mješovite zgrade – *pretežno stanovanje* u kojima se mogu planirati prateće gospodarske i društvene djelatnosti.

(6) Pomoćne građevine mogu se graditi uz glavnu građevinu osnovne namjene.

5.1. Uvjeti za građenje stambenih zgrada i uređenje površina u zonama stambene namjene (S) i zoni oznake 1.1.

Članak 32.

(1) Osnovni uvjeti za uređenje građevne čestice i građenje stambenih zgrada utvrđeni su kako slijedi:

- za građenje samostojećih građevina:

max. dozvoljena etažnost građevine	Po+P+Pk S+P+Pk	Po+P+1+Pk S+P+1+Pk	Po+P+2+Pk S+P+2+Pk
min. površina građevne čestice	300	500	700
min. širina građevne čestice	14	16	18
max. koeficijent izgrađenosti	0,3	0,3	0,3
max. koeficijent iskoristivosti	0,9	1,2	1,4
max. nadzemni koeficijent iskoristivosti	0,6	0,9	1
max. visina građevine	5,5	8,5	10,5
max. broj stanova	3	5	6
max. nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade	300	600	800

- za gradnju dvojnih stambenih zgrada:

max. dozvoljena etažnost građevine	Po+P+Pk S+P+Pk	Po+P+1+Pk S+P+1+Pk	Po+P+2+Pk S+P+2+Pk
min. površina građevne čestice	250	400	550
min. širina građevne čestice	13	14,5	16
max. koeficijent izgrađenosti	0,3	0,3	0,3
max. koeficijent iskoristivosti	0,9	1,2	1,4
max. nadzemni koeficijent iskoristivosti	0,6	0,9	1,0
max. visina građevine	5,5	8,5	10,5
max. broj stanova	3	3	4
max. nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade	200	400	600

- za gradnju stambenih zgrada u nizu:

max. dozvoljena etažnost građevine	Po+P+Pk S+P+Pk	Po+P+1+Pk S+P+1+Pk	Po+P+2+Pk S+P+2+Pk
min. površina građevne čestice	250	300	350
min. širina građevne čestice	8	10	12
max. koeficijent izgrađenosti	0,3	0,3	0,3
max. koeficijent iskoristivosti	0,9	1,2	1,4
max. nadzemni koeficijent iskoristivosti	0,6	0,9	1,0
max. visina građevine	5,5	8,5	10,5
max. broj stanova	1	2	3
max. nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade	200	300	400

- za gradnju višestambenih zgrada:

max. dozvoljena etažnost građevine	Po+P+1+Pk S+P+1+Pk	Po+P+2+Pk S+P+2+Pk
min. površina građevne čestice	1000	1500
min. širina građevne čestice	35	35
max. koeficijent izgrađenosti	0,25	0,25
max. koeficijent iskoristivosti	1,0	1,2
max. nadzemni koeficijent iskoristivosti	0,6	0,9
max. visina građevine	9,0	13,0
max. broj stanova	8	12 (po stanu se mora osigurati min. 200 m ² površine građevne čestice)
max. nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade	2000	4500

Iznimno, postojeće višestambene građevine mogu se visinski izjednačiti sa okolnom višestambenom izgradnjom.

(2) Min. širina građevne čestice određena u stavku (1) ovog članka utvrđuje se na građevinskom pravcu.

(3) Pod pojmom stambena zgrada ovim se Planom podrazumijevaju zgrade isključivo stambene namjene, odnosno koje imaju do najviše 30% poslovnog prostora.

(4) Pod pojmom višestambenih zgrada ovim se Planom podrazumijevaju zgrade isključivo stambene namijene sa max. 8 stambenih jedinica. Planom se dozvoljava gradnja višestambenih zgrada isključivo kao slobodno stojećih građevina.

(5) Minimalna tlocrtna brutto veličina građevine (uključivo svi istaci na građevini-balkoni, terase, stepeništa i dr.) za pojedine tipove izgradnje iznosi:

- za samostojeće građevine 8,0 x 7,0 m,
- za dvojne građevine (dio dvojnice) 6,0 x 7,0 m,
- za građevine u nizu 5,0 x 8,0 m.

Članak 33.

Smještaj građevina na građevinskoj čestici

(1) Udaljenost od regulacijske linije javne prometne površine za:

- samostojeće građevine, dvojne građevine i završne građevine u nizu iznosi najmanje 5,0 m,
- višestambene građevine iznosi najmanje 10,0 m.

(2) Udaljenost od granica susjedne građevne čestice za:

- samostojeće građevine, dvojne građevine i završne građevine u nizu iznosi najmanje 3 m,

- višestambene građevine iznosi najmanje pola visine građevine ($h/2$), ali ne manje od 5,0 m.

(3) Dijelovi građevine (visine do P+1) mogu se iznimno, na stražnjoj i jednoj bočnoj strani graditi i na udaljenosti 1,0 m do susjedne čestice (osim prema javnoj površini), a samo izuzetno i do zajedničke međe, ukoliko je sa time suglasan vlasnik / korisnik susjedne parcele.

(4) Građevine koja će se graditi kao objekti u nizu, bočnim stranama moraju biti prislonjene na granice susjednih čestica, a od stražnje granice građevne čestice udaljene najmanje 5,0 m.

(5) Građevina svojim položajem na građevnoj čestici ne smije ugrožavati okolne građevne čestice/gr građevine ili javne površine krovnim vodama ili drugim štetnim utjecajima, već se ukupno zbrinjavanje oborinskih voda i drugih mogućih utjecaja treba provesti u okviru građevne čestice ili građevine.

(6) U slučaju kada je udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice manja od 3,0 m, na stambenoj se građevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici.

(7) Prilikom izgradnje građevine bliže od 3,0 m do granice susjedne čestice (ali ne bliže od 1,0 m) izvedba otvora moguća je samo uz suglasnost vlasnika / korisnika susjedne parcele / građevine, odnosno bez takove suglasnosti ukoliko su na susjednoj građevini (lociranoj na istoj ili manjoj udaljenosti od zajedničke međe) već izvedeni isti takvi otvori.

(8) Otvorima iz stavka (7) ovog članka ne smatraju se otklopni otvori sa neprozirnim staklom veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30x30 cm.

(9) Ventilacijski otvori iz stavka (8) ovog članka, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

(10) U slučaju prislonjene građevine, uključujući i pomoćne građevine koje su svojim zidom prislonjene na granicu susjedne građevne čestice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

Članak 34.

Oblikovanje građevina

(1) Krovišta mogu biti kosa (nagiba 18° - 35°), ravna ili kombinacija ravnih i kosih krovova.

(2) Krovne plohe su crvene boje, sa pokrovom prvenstveno od kupe kanalice ili mediteran crijepa.

Članak 35.

Uređenje građevne čestice

(1) Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti na samoj građevnoj čestici. Uređenje ovog prostora treba provesti na način da se primjenom zaštitnog zelenila (hortikulturno i vrtno-tehničko uređenje sa

sadnjom visokog i niskog zelenila) odvoji od ostalih dijelova građevne čestice i susjedne izgradnje, a dopušteno je i njegovo natkrivanje pergolom.

(2) U zoni stambene (stambeno-poslovne i poslovno-stambene) izgradnje potrebno je na građevnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta—prema standardu utvrđenom u točki 5. ovih Odredbi.

5.2. Uvjeti za građenje stambenih zgrada i uređenje površina u zonama stambene namjene (S) i zoni oznake 1.2.

Članak 36.

(1) Osnovni uvjeti za uređenje građevne čestice i građenje stambenih zgrada utvrđeni su kako slijedi:

- minimalna veličina građevne čestice:
 - najmanje 30% površine uvjetovane ovim Odredbama, odnosno tlocrtna bruto površina građevine može iznositi maksimalno 100 m²,
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 1,0,
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice nadzemno iznosi 3,0
- minimalna širina građevne čestice na mjestu regulacijskog pravca:
 - 8 m za slobodnostojeću građevinu odnosno 6 za dvojnu i 5 za gradnju u nizu,
- minimalna udaljenost građevine od bočne međe je 1,0 m, osim kod interpolacije ako je susjedna postojeća građevina izgrađena na međi, u tom slučaju može biti prislonjena na nju,
- maksimalna katnost može biti jednu etažu više u odnosu na uvjete iz ovih Odredbi, s time da je max. visina građevine do vijenca 9,0 m sa najvećom etažnosti P+2,
- krovšta mogu biti kosa (nagiba 18° - 35°), ravna ili kombinacija ravnih i kosih krovova, a pokrov kupa kanalice.

Članak 37.

(1) U slučajevima rekonstrukcije Planom se dozvoljava gradnja iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne površine građevne čestice, udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgrađenosti, pod uvjetom da se rekonstrukcijom zadrže zatečeni gabariti građevine, ako su oni veći od dozvoljenih.

(2) Iznimno se rekonstrukcijom iz prethodnog stavka može dozvoliti i dogradnja etaže ili povećanje visine građevine ukoliko se na taj način slijedi visina susjednih građevina, ali u okvirima visina iz članka 38.

Članak 38.

(1) U starim jezgrama i naslijeđenim graditeljskim sklopovima gdje se postojeća susjedna izgradnja prislanja uz rubove građevne čestice, moguće je novu izgradnju (interpolirani

objekt) izgraditi do granice građevne čestice i susjednog uz granicu prislonjenog objekta, odnosno prisloniti uz regulacijski pravac javne prometne površine, formirajući zajednički građevni pravac sa susjednim objektima.

(2) Građevina svojim položajem na građevnoj čestici ne smije ugrožavati okolne građevne čestice/gr građevine ili javne površine krovnim vodama ili drugim štetnim utjecajima, već se ukupno zbrinjavanje oborinskih voda i drugih mogućih utjecaja treba provesti u okviru građevne čestice ili građevine.

5.3. Smještaj pomoćne građevine na građevnoj čestici

Članak 39.

(1) Pomoćni sadržaji mogu se graditi kao samostojeće građevine na istoj građevnoj čestici na kojoj je planirana stambena zgrada.

Članak 40.

(1) Pomoćne građevine na stambenim i stambeno-poslovnim i poslovno-stambenim građevnim česticama mogu se graditi prema slijedećim uvjetima:

- (a) izvode se kao prizemnice sa tavanom bez nadozida ili sa ravnim krovom,
- (b) visina ne smije biti viša od 3,5 m;
- (c) visina sljemena ne smije biti viša od 5,5 m;
- (d) najmanja udaljenost od susjednih građevnih čestica može biti 1,0 m ako se grade kao slobodnostojeći; uz obaveznu suglasnost vlasnika/korisnika neposrednog susjednog zemljišta/gr građevine,
- (e) ako se grade na poluotvoren način potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema toj međi, uz suglasnost susjeda koja nije presudna ako je i na susjednoj građevnoj čestici na isti način izgrađen takva ili slična građevina.
- (f)

6. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

Članak 41.

(1) Ovim Planom se propisuju uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina, te shematski određuje njihov položaj u prostoru u kartografskim prikazima Plana.

(2) Prilikom rekonstrukcije postojeće ili izgradnja nove dionice prometnice poželjno je (ali nije obvezno) istovremeno izvršiti i rekonstrukciju ili izgradnju svih potrebnih komunalnih instalacija u toj trasi.

(3) Infrastrukturne građevine mogu se graditi u fazama, a na temelju lokacijske dozvole.

6.1. Uvjeti građenja prometne mreže

6.1.1. Uvjeti gradnje cestovne mreže

Članak 42.

(1) Planom je obuhvaćena nova cestovna mreža, te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu s planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca.

(2) Cestovna mreža mora se izvesti prema kartografskom prikazu Plana (**list 2.1. Prometna i ulična mreža**). Unutar Planom definiranih prometnih koridora moguća su manja odstupanja u smislu rasporeda i širine pojedinih elemenata poprečnog profila, radijusa horizontalnih krivina i slično, s tim da se širina planiranog prometnog koridora ne smije mijenjati. Iznimno, moguće je proširenje planiranih poprečnih profila prometnica radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i slično. Navedena odstupanja su dozvoljena ukoliko se projektom dokaže da se odstupanjima može postići kvalitetnije i/ili racionalnije rješenje

(3) Unutar planiranih prometnih profila iz prethodnog stavka mogu se smjestiti prometni elementi (prometne trake, zaustavne trake, nogostupi, biciklističke staze, zeleni pojasevi) iako nisu predviđeni karakterističnim poprečnim profilima iz prethodnog stavka. Biciklističke staze je moguće realizirati u profilu nogostupa primjenom horizontalne signalizacije.

(4) Realizacija ceste u planiranom profilu može se izvoditi u fazama (po dužini i širini) određenim projektom ceste, uz uvjet da se udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca određuje prema planiranom profilu.

(5) Do realizacije cesta (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguće je priključenje građevne čestice na postojeću cestu, uz uvjet da se regulacijski pravac određuje prema planiranom profilu prometnice.

Članak 43.

(1) Sve prometne površine unutar građevinskog područja naselja na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za formiranje građevne čestice, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na prometni sustav naselja.

(2) Prilaz s građevne čestice na prometnu površinu treba urediti tako da se ne ugrožava javni promet.

(3) Trase i profili prometnica utvrđene su kartografskim prikazom Plana (**list 2.1. prometna i**

ulična mreža).

(4) Kada su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.

(5) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

(6) U cilju unapređenja kvalitete življenja, urbani prostor će se uređivati na način da se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja.

(7) U provedbi Plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i uklanjanje postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

Članak 44.

(1) Prometnu signalizaciju (vertikalnu i horizontalnu) potrebno je predvidjeti i izvesti u skladu s posebnim propisima.

6.1.2. Javna parkirališta i garaže

Članak 45.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nisu predviđene javne garaže za smještaj vozila u mirovanju.

(2) Za potrebe prometa u mirovanju unutar područja obuhvata ovog Plana predviđene su javne parkirališne površine u koridorima glavnih sabirnih prometnica u naselju i uz granicu sportsko- rekreacijskih zona. Ova će parkirališta prvenstveno biti u funkciji sportsko rekreacijskih sadržaja u zoni uređene morske plaže (**R3**) te u zonama ostalih namjena unutar obuhvata Plana.

Članak 46.

(1) Parkirališna mjesta treba izvesti dimenzija najmanje 2,50/5,00 m. Svako javno parkiralište mora imati i prikladan broj parkirališnih mjesta za osobe s poteškoćama u kretanju (minimalno 5%) dimenzija najmanje 3,70/5,00 m. Na parkiralištima s manje od 20 parkirališnih mjesta mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo osobe s poteškoćama u kretanju.

6.1.3. Uvjeti smještaja prometa u mirovanju

Članak 47.

(1) Unutar obuhvata Plana planira se gradnja autobusnog kolodvora. Autobusni kolodvor planira se na površini gospodarske namjene – nova poslovna zona, označenju na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakom K4.

(2) Promet u mirovanju se u pravilu zbrinjava na vlastitoj građevnoj čestici.

(3) Promet u mirovanju može se smjestiti na uređenim površinama na razini terena, u garažama ili u suterenskim i/ili podzemnim etažama. Podzemne etaže garaže mogu se graditi do najviše 3 podzemne etaže. U tom slučaju parkirališne površine se ne ubrajaju kod izračunavanja ukupne (bruto) izgrađene površine u cilju procjene potrebitih broja parkirališnih mjesta. Podzemne etaže koje su u funkciji parkirališnih površina moraju biti udaljene minimalno 3m od međe susjedne čestice, neovisno o udaljenosti od susjedne čestice nadzemnog dijela građevine, te se mogu graditi i ispod više građevinskih čestica.

(4) Kada se parkirališna površina planira na površini, iste se ne ubrajaju kod izračuna koeficijenta izgrađenosti pojedine građevne čestice. Uređenje parkirališnih površina ne smije ugroziti minimalne planom propisane parkovne ili prirodne zelene površine.

(5) Planirane parkirališne površine mogu se ostvariti unutar negradivog dijela građevne čestice. Obvezno je krajobrazno urediti površine za zbrinjavanje prometa u mirovanju.

(6) Potrebno je provesti mjere za ublažavanje negativnog utjecaja velikih parkirališnih površina na okolne vizure. Tvrde parkirališne površine potrebno je odvojiti od okolnih površina krajobraznim uređenjem. Veće parkirališne površine mogu se podijeliti s krajobraznim uređenjem, a parkirališta mogu se podijeliti na terasaste plohe kada prirodna konfiguracija terena dozvoljava.

Članak 48.

(1) Okomita parkirališna mjesta treba izvesti dimenzija najmanje 2,50/5,00 m. Svako javno parkiralište mora imati i prikladan broj parkirališnih mjesta za osobe s poteškoćama u kretanju (minimalno 5%) dimenzija najmanje 3,70/5,00 m. Na parkiralištima s manje od 20 parkirališnih mjesta mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo osobe s poteškoćama u kretanju.

(2) Parkirna mjesta za osobe s poteškoćama u kretanju moraju biti vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i smještena najbliže pješačkim putovima.

Članak 49.

(1) Tablica koja slijedi utvrđuje najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta koja je potrebno urediti za svakih 1000 m² ukupne izgrađene površine građevine (odnosno broja stambenih jedinica ili turističkih kreveta) ovisno o namjeni:

Namjena građevine	Broj parkirališnih mjesta (PM)
Stambene zgrada stalnog ili povremenog stanovanja	1 mjesto po stambenoj jedinici + 1 dodatno rezervno PM
Poslovni prostori uz stanovanje	20 PM/1000 m ²
Zanatstvo samo tihi ili tradicionalni zanati – nisu dozvoljene bravarije	10 PM/1000 m ²
Dječji vrtići	5 PM/1000 m ²
Športska igrališta	50 PM/1000 m ²
Uredi	15 PM/1000 m ²
Trgovine i uslužni sadržaji	20 PM/1000 m ²
Kulturni, vjerski i društveni sadržaji	40 PM/1000 m ²
Ugostiteljstvo	20 PM/1000 m ²
Turistički sadržaji (ovisno o kategoriji)	1 PM po sobi ili apartmanu + 1 dodatno PM na svakih 10 soba ili 5 apartmana. U izgrađenom dijelu GP naselja

(2) Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice.

6.1.4. Trgovi i veće pješačke površine

Članak 50.

(1) Pješačke staze moraju biti obilježene putokazima i drugim odgovarajućim oznakama, a mogu sadržavati i površine za odmor s odgovarajućom opremom za sjedenje – klupe, nadstrešnice i sl.

(2) U kartografskom prikazu Plana (**List 2.1. Prometna i ulična mreža**) prikazani su samo osnovni pješački pravci. Ti pravci se mogu prilagoditi stvarnom stanju na terenu, a ukoliko se ukaže potreba mogu se planirati i novi pravci u odnosu na prikazane pravce u Planu.

Članak 51.

(1) Pristup motornim vozilima pješačkoj ili kolno-pješačkoj površini je dopušten samo za građevine kojima je to jedini mogući priključak na prometnu mrežu.

- (2) Pristup motornim vozilima na pješačke površine nije dozvoljen i izuzetak čine:
- (a) opskrba vozila ako ne postoje druge mogućnosti opsluživanja,
 - (b) vozila za servisiranje javnih sadržaja, ili orijentirana oko pješačke površine,
 - (c) vozila za održavanje i servisiranje površina, zgrada, infrastrukture i sl.,
 - (d) interventna vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći i slično).

Članak 52.

(1) Pješačke površine koje će koristiti motorna vozila iz ovog članka moraju se projektirati i izvesti u skladu s posebnim propisima a koji se odnose na pristup vatrogasnim vozilima. Nosivost konstrukcije pješačke površine koja služi i kao vatrogasni pristup treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 KN.

Članak 53.

(1) Projektna dokumentacija za uređenje trgova i drugih većih pješačkih površina mora sadržavati sljedeće:

- (a) detaljno rješenje uređenja trga ili druge veće pješačke površine, uključujući rješenje urbane opreme i drugih javnih sadržaja (klupe, punktovi za pitku vodu, javni zahodi, koševi za otpad, parkirališta za bicikle i sl.),
- (b) rješenje krajobraznog uređenja pripadajućeg prostora,
- (c) rješenje javne rasvjete.

6.1.5. Pomorski promet

Članak 54.

(1) Pomorski promet odvija se unutar obuhvata Plana u okviru luke otvorene za javni promet (LO) i luke nautičkog turizma (LN), a prema uvjetima ovog Plana i posebnih zakonskih propisa.

6.1.5.1. Uvjeti za građenje gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni luke otvorene za javni promet (LO)

Članak 55.

(1) Smještaj građevina luke otvorene za javni promet (LO) ovim Planom predviđen je, sukladno kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“, na površinama koje predstavljaju gradnju i/ili rekonstrukciju, odnosno uređenje:

- (LO-1) kopnenog dijela,
- (LO-2) morskog (akvatorijalnog) dijela.

(2) Na površinama kopnenog dijela (LO-1) iz stavka (1) ovog članka dozvoljeno je:

- graditi i uređivati građevine i sadržaje za osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza plovila, prijevoza putnika i roba te prekrcaja ribe (građevine i objekti za privez, odvez, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos, oskrbu, sigurnost plovidbe i slično u funkciji luke),
- postavljati lučku opremu i uređaje za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

(3) Unutar površine morskog (akvatorijalnog) dijela luke (LO-2) iz stavka (1) ovog članka dozvoljeno je:

- smjestiti potrebnu infrastrukturu, odnosno pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti, odvijanje pomorskog prometa i plovidbe,
- graditi i uređivati pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti tipa gatovi, pontoni, zaštitna obala, obale za privez i druga potrebna lučka infrastruktura (lučka podgradnja),
- opremanje svom potrebnom lučkom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

(4) Organizacija morskog (akvatorijalnog) dijela luke (LO-2) podrazumijeva:

- operativni dio luke - namijenjen za linijski pomorski promet, izletničke brodove, turističke brodove i cruisere, taxi, najam plovila i sl.,
- komunalni dio luke - namijenjen za komunalne vezove te
- ribarski dio luke - namijenjen za ribarski vez.

(5) Organizacija morskog (akvatorijalnog) dijela luke (LO-2) prikazana na kartografskom prikazu „2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“ u mjerilu 1:2.000 je načelna, te je podložna promjenama kod izrade projektne dokumentacije.

(6) Konačni oblik i veličina, raspored i vrsta, kao i građevno-tehničke karakteristike (produženja, odnosno gradnje sjevernog i južnog lukobrana/gata te ostalih gatova i dr. pomorskih objekata i uređaja) podložni su promjenama kao posljedica detaljnije razine projektiranja ili posebnih uvjeta vezanih za zaštitu okoliša i prirode.

(7) Maksimalni broj vezova unutar svakog dijela luke nije određen već on ovisi o prostornim mogućnostima, što će se definirati posebnim projektom luke.

Članak 56.

(1) Za uređenje luke otvorene za javni promet planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji izvođenjem zahvata u moru (gradnja, nasipavanja, iskopavanja i slično u funkciji uređenja akvatorija luke i gradnje pomorskih objekata).

(2) Uređenje površina luke otvorene za javni promet (LO) mora biti na način da se osigura nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i biti uređena tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative.

(3) U funkciji uređenja mogu se planirati parkovne i hortikulturno uređene površine i površine namijenjene rekreaciji i odmoru, uz postavljanje elemenata urbane opreme, informativnih i reklamnih punktova, urbanih mobilijara, skulptura, fontana i slično. Uređenjem površina, odnosno uređenjem okoliša treba ostvariti kvalitetno uklapanje s okolnim prostorom.

(4) Uređenje akvatorija luke (LO-2) podrazumjeva organizaciju koja omogućava odvijanje pomorskog prometa i pristup plovila planiranim sadržajima u luci.

(5) Uređenje akvatorija luke podrazumijeva opremanje potrebnom komunalnom infrastrukturom.

6.1.5.2. Uvjeti za građenje gospodarskih građevina i uređenje površina u zoni luke nautičkog turizma (LN)

Članak 57.

(1) Smještaj građevina luke nautičkog turizma - marine (LN) ovim Planom je predviđen sukladno kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ na površinama koje predstavljaju gradnju, odnosno uređenje kopnenog i morskog dijela luke.

(2) Unutar površine kopnenog dijela luke nautičkog turizma – marine iz stavka (1) ovog članka, dozvoljeno je:

- smještati građevine i objekte u funkciji djelatnosti luke posebne namjene – marine (repcija, ugostiteljstvo, benzinska pumpa i sl.),
- uređenje kolno-pješačkih površina,
- uređenje parkirališta za potrebe luke nautičkog turizma – marine.

(3) Unutar površine morskog (akvatorijalnog) dijela luke nautičkog turizma – marine iz stavka (1) ovog članka dozvoljeno je:

- smjestiti potrebnu infrastrukturu, odnosno pomorske objekte u funkciji djelatnosti luke nautičkog turizma – marine, odnosno u funkciji pružanja usluga veza, smještaja turista u plovnim objektima te ostalih usluga sukladno posebnom propisu,
- graditi i uređivati pomorske objekte tipa gatovi, pontoni, zaštitne obale, obale za privez i drugu potrebnu infrastrukturu,
- opremanje svom potrebnom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

(4) Konačni oblik i veličina, raspored (pontona i dr. pomorskih objekata i uređaja, brodova te vezova), kao i građevno-tehničke karakteristike (gradnje glavnog lukobrana te ostalih gatova i dr. pomorskih objekata i uređaja) definirat će se detaljnijom projektnom dokumentacijom.

(5) Maksimalni broj vezova unutar ovog dijela luke nije određen već on ovisi o prostornim mogućnostima, što će se definirati posebnim projektom luke.

(6) Na kartografskim prikazima Plana prikazana je granica (prijedlog) koncesije luke nautičkog turizma – marine.

Članak 58.

(1) Za uređenje luke nautičkog turizma - marine planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji izvođenjem zahvata u moru (gradnja, nasipavanja, pilotiranja, iskopavanja i slično u funkciji uređenja akvatorija luke i gradnje pomorskih objekata).

(2) Karakter luke nautičkog turizma - marine je otvorenog tipa, odnosno nije dozvoljeno njeno ograđivanje, uz kontrolu pristupa na pontone.

(3) U sklopu kopnenog dijela luke mogu se graditi/uređivati prometne površine - kolne, pješačke, parkirališne, manipulativne te uređene zelene površine, uz postavljanje elemenata urbane opreme i slično. Uređenjem površina, odnosno uređenjem okoliša treba ostvariti kvalitetno uklapanje s okolnim prostorom.

6.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 59.

5.2.1. Nepokretne telekomunikacije

(1) Za priključenje korisnika unutar obuhvata UPU-a na javnu telekomunikacijsku mrežu potrebno je izgraditi distribucijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) u profilu prometnica, prema projektnoj dokumentaciji koju treba izraditi u procesu projektiranja planiranih prometnica.

(2) Nadležna pravna osoba s javnim ovlastima će u izgrađenu distribucijsku kabelsku kanalizaciju uvući odgovarajuće telekomunikacijske kabele i završiti ih u distribucijskim točkama – kabelskim ormarima na svakoj građevini.

(3) Mjesto i način priključivanja površina na telekomunikacijsku mrežu odredit će se izvedbenim projektom telekomunikacijske mreže ili uvjetima koje daje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima.

(4) Pri projektiranju i izvedbi dijelova telekomunikacijske mreže potrebno je primijeniti materijale koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomunikacijsku mrežu te koristiti upute za pojedinu vrstu radova koje izdaje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima.

(5) Trasa DTK je, u pravilu, planirana u pješačkim nogostupima ili zelenom pojasu, te unutar koridora prometnica.

(6) Pri paralelnom vođenju i križanju distribucijske kabelske kanalizacije s ostalim instalacijama treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

(7) Kod izrade projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za građenje građevina, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije se neće smatrati izmjenom predmetnog Plana. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu planom predviđenog cjelovitog rješenja.

Članak 60.

5.2.2. Pokretne telekomunikacije

(1) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o

pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima, bez detaljnog definiranja lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenima na te antenske prihvate uz poštivanje načela zajedničkog korištenja od strane svih operatera, gdje god je to moguće.

(2) Prilikom izgradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže potrebno je pridržavati se zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu građevina.

(3) Unutar područja obuhvata Plana nije predviđeno postavljanje elektroničke komunikacijske opreme na samostojećim antenskim stupovima.

6.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 61.

(1) Uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže prikazani su u kartografskom prikazima 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije i energetski sustav i 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i odvodnja u mjerilu 1:2.000.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu (vodoopskrba, odvodnja i elektroenergetika) potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima prometnica u načelno osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture.

(3) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih ovim Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(4) Položaj vodova i uređaja komunalne infrastrukturne mreže iz stavka 1. ovog članka načelan je i konačno će se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. Kroz detaljna projektna rješenja ili tijekom usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima, moguća su odstupanja ukoliko se utvrde povoljniji parametri.

(5) Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima lokalnih distributera i koncesionara.

6.3.1. Vodnogospodarski sustav

Članak 62.

(1) Planirani vodoopskrbni cjevovodi unutar područja obuhvata Plana prikazani su u kartografskom prikazu broj 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav i odvodnja.

(2) U skladu s važećim propisima potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara te izvesti vanjske nadzemne hidrante koji se postavljaju u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pješačkog hodnika.

(3) Tehnički zahtjevi za projektiranje sustava vodoopskrbe (raspoloživi kapacitet, tlakovi i drugo) odredit će se u skladu s posebnim uvjetima nadležnog distributera.

Članak 63.

(1) Planirani cjevovodi odvodnje unutar područja obuhvata Plana prikazani su u kartografskom prikazu broj 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav i odvodnja.

(2) Na području obuhvata Plana izveden je razdjelni zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda.

(3) Priklučenje na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda treba provoditi prema uvjetima nadležne komunalne organizacije i sukladno važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Članak 64.

(1) Mreža kanala odvodnje sanitarnih otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke te sljedećim uvjetima:

- priključni cjevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani na dovoljnu dubinu da ne dođe do oštećenja cijevi uslijed opterećenja s površine (statički proračuni cijevi moraju biti sastavni dio glavnih projekata) odnosno prema važećim uvjetima nadležnih tijela,

- spajanje pojedinih priključaka na javnu kanalizacijsku mrežu vršiti preko revizijskog okna priključka, čija kota dna mora biti viša od kote dna revizijskog okna javne kanalizacijske mreže na koju se vrši spajanje,

- revizijsko okno svakog priključka mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, izvedeno od odgovarajućeg materijala te najmanjeg svijetlog otvora 80 x 80 cm,

- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Članak 65.

(1) Prikupljene onečišćene oborinske vode potrebno je odvoditi i priključiti odnosno ispustiti, uz prethodnu odgovarajuću obradu, u prirodne prijamnike unutar i izvan područja obuhvata Plana, na način da plavljenjem ne ugrožavaju postojeće i planirane objekte odnosno zemljište.

(2) Oborinske vode se prikupljaju samo na onim dionicama prometnih površina, gdje će izgradnjom rubnjaka biti onemogućeno bočno otjecanje/razlijevanje oborinskih voda po zelenim površinama. Ove oborinske vode preventivno je potrebno podvrgnuti mehaničkoj obradi na "separatoru ulja i masti". Oborinske vode s internih prometnica i parkirališta, pješačkih staza, kao i krovne vode (neonečišćene vode) potrebno je decentralizirano ponirati, uz primjenu odgovarajućih filtarskih slojeva ili prolazom kroz obrašeno tlo.

Članak 66.

(1) Trase kanala odvodnje oborinskih otpadnih voda planirane su u trupu prometnih površina gdje će izgradnjom rubnjaka biti onemogućeno bočno otjecanje/razlijevanje oborinskih voda po zelenim površinama.

(2) Trase kanala moraju biti usklađene s ostalim, postojećim i budućim, infrastrukturnim instalacijama, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnih tijela.

(3) Mreža kanala odvodnje oborinskih otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke te sljedećim uvjetima:

- priključni cjevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani na dovoljnu dubinu da ne dođe do oštećenja cijevi uslijed opterećenja s površine (statički proračuni cijevi moraju biti sastavni dio glavnih projekata) odnosno prema važećim uvjetima nadležnih tijela,

- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda,

- prikupljanje oborinskih otpadnih voda sa prometnica, manipulativnih površina i parkirališta vršiti putem slivnika i linijskih prihvatnih kanala, opremljenih taložnikom; taložnik mora biti dostupan za čišćenje nadležnim službama,

- u slučajevima kad je to opravdano iz sanitarnih, te tehničko-tehnoloških razloga, omogućiti priključenje oborinskih otpadnih voda sa krovnih površina i terasa natkrivenih objekata na cjevovode oborinskih otpadnih voda u sklopu prometnica ili u uređene povremene površinske tokove.

- na području obuhvata Plana zabranjuje se upotreba materijala, posebno pokrova i elemenata odvodnje krovova koji bi mogli onečišćavati oborinske vode (metali ili obloge metalima - Cu, Zn, Pb).

6.3.2. Energetski sustav

Članak 67.

(1) Elektroenergetsku mrežu potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu Plana (**List 2.2.** Telekomunicacije i energetska mreža) i u skladu s važećim zakonima, pravilnicima, uredbama, normativima, standardima i dr.

Članak 68.

(1) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina (kabela 20 kV, te transformatorske stanice) kao i kabliranje pojedinih dijelova trase vodova visokog napona na prolazu kroz građevinska područja naselja i zone izgradnje određuje se lokacijskim dozvolama prema rješenjima Prostornog plana uređenja Grada i ovim Planom, uključivo uvjete HEP-a.

Članak 69.

(1) Buduće trafostanice potrebno je graditi kao samostojeće, zidane od tipskih prefabriciranih betonskih elemenata tipa HEP-KTS 10(20)/0,4kV do 1000kVA.

(2) Potrebno je za trafostanicu formirati građ. česticu veličine min. 50m².

(3) Buduća trafostanica u zoni UPU-a se povezuje kabelom XHE 49-A 3×(1×185mm²) 20kV po sistemu ulaz- izlaz na postojeći 20kV kabel.

(4) Paralelno sa svim kabelima polaže se i uzemljivač u obliku bakrenog užeta 50mm².

Članak 70.

(1) Širina zaštitnog koridora podzemnog VN kabela 10 (20) iznosi 2,0 m, a izgradnja unutar tog koridora moguća je samo temeljem suglasnosti i uvjeta HEP-a.

Članak 71.

(1) Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviđen je iz TS, a sekundarni iz samostojećih plastičnih ormara prema uvjetima HEP-a, koji će se smjestiti prema energetske zahtjevima potrošača. Položaj ormara i dimenzije kabela bit će prikazane u glavnom i izvedbenom projektu niskonaponske mreže i javne rasvjete. Sistem razdiobe je TN-C-S.

(2) Paralelno sa svim kabelima polaže se i uzemljivač u obliku bakrenog užeta 50mm².

Članak 72.

(1) Ovim se Planom određuje obveza izvedbe javne rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne građevine, gospodarske građevine, prometne površine, trgovi, spomenici, duž obalne šetnice i dr.).

(2) Rasvjetni stupovi moraju biti od materijala otpornim na posolicu. Zbog blizine mora svjetiljke moraju također biti odabrane za te uvjete rada i okoline.

(3) Pored trafostanica potrebno je ugraditi ormare javne rasvjete, a prema uvjetima HEP-a. Kao kabel za J.R koristiti će se PP00 A 4x25mm², a uzemljivač u obliku bakrenog užeta 50mm².

Članak 73.

(1) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih građevina potrebno je obratiti pažnju na sljedeće uvjete: - Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti, tako da se polažu u zajedničke kanale.

- (a) u zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.
- (b) dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2m.
- (c) širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela
- (d) na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera $\Phi 110$, $\Phi 160$, odnosno $\Phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)
- (e) prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm²
- (f) elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu

telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45 °

Članak 74.

- (1) Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema rješenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.
- (2) Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se može nadograditi elementima (trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su sa uvjetima HEP-a i važećim propisima RH.
- (3) Također su moguća odstupanja trasa elektroenergetske mreže zbog prilagođavanja uvjetima na terenu.

7. UVJETI UREĐENJA ZAŠTITNIH ZELENIH I DRUGIH POVRŠINA

Članak 75.

- (1) U obuhvatu ovog Plana predviđene su zaštitne zelene površine označene na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina oznakom Z.

Članak 76.

- (1) Unutar zaštitnih zelenih površina nije moguća gradnja građevina. Izuzetak čine infrastrukturne građevine i površine. Unutar ove zone mogu se urediti pješačke i biciklističke staze, kolni prilazi u zone drugih namjena, te postaviti urbana oprema i rasvjeta.
- (2) Na zaštitnim zelenim površinama ne mogu se graditi nikakve građevine izuzev infrastrukturnih objekata i uređaja.

8. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO – POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8.1. Zaštita prirodnih vrijednosti

Članak 77.

- (1) Plan štiti dijelove prirode koji su prema važećem Zakonu o zaštiti prirode upisani ili predloženi za upis u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti pri nadležnom Ministarstvu.

Članak 78.

- (1) Područje obuhvata Plana pokriva Nacionalna ekološka mreža.
- (2) Unutar obuhvata Plana nalaze se:
 - međunarodno važno područje za ptice i

- područja značajna za očuvanje divljih svojta i stanišne tipove.

(3) Osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica i način provedbe mjera u područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14).

(4) Svi programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljane vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN. 80/13, 105/15) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

8.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 79.

(1) Plan štiti kulturna dobra koja su prema važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pri nadležnom Ministarstvu.

(2) Unutar obuhvata Plana nalazi se dio povijesne graditeljske cjeline – povijesna jezgra naselja – područje povijesnih „Magazini soli“, s operativnom obalom i kanalom „foša“, koji su registrirani kao pojedinačno kulturno dobro, (Z-2381), te kontaktno područje gusto izgrađenog dijela povijesne jezgre.

Smjernice za zaštitu arheoloških lokaliteta i područja

Članak 80.

(1) Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova bilo koje vrste na području obuhvata Plana naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel radi utvrđivanja daljnjeg postupka.

Smjernice za zaštitu kulturnih dobara

Članak 81.

(1) Mjere zaštite na kulturnim dobrima iz članka 79. provode se prema konzervatorskoj metodologiji i općim pravilima konzervatorske struke.

(2) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/15, 65/17, 114/18),
- Zakon o gradnji (NN 153/15, 20/17).

(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na kulturnim dobrima iz članka 79.: popravak i održavanje postojećih građevina, dogradnje, pregradnje, preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinačnih spomenika, funkcionalne prenamjene povijesnih građevina, izvođenje radova u zonama arheoloških lokaliteta.

(4) U skladu sa zakonima iz stavka (2) ovog članka, za sve nabrojene zahvate iz prethodnog stavka potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete:
 - prije pokretanja postupka, odnosno tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog akta za provedbu prostornog plana,
 - u svrhu izrade glavnog projekta, a prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole,
 - za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova za koje sukladno propisu kojim se uređuje gradnja nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, a koji se obavljaju na temelju glavnog projekta,
 - potvrdu da je glavni projekt u skladu s posebnim uvjetima zaštite, u postupku izdavanja građevinske dozvole,
 - prethodno odobrenje za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova za koje sukladno propisu kojim se uređuje gradnja nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu te se ne obavljaju na temelju glavnog projekta,
 - nadzor u svim fazama radova, provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 82.

(1) Na području obuhvata plana s otpadom potrebno je postupati u skladu sa zakonodavnim okvirom važećim u Republici Hrvatskoj.

Članak 83.

- (1) Na obuhvatu Plana primjenjuju se slijedeća načela dobrog gospodarenja otpadom:
- Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada čiji nastanak se ne može spriječiti
 - Sprečavanje nenadziranog postupanja s otpadom
 - Iskorištavanje vrijednih svojstava otpada
 - Kontrolirano odlaganje otpada
 - Saniranje otpadom onečišćenog tla
 - Razvijanje i utvrđivanje programa sustavne edukacije o otpadu
 - Izbjegavanje opasnog utjecaja za ljudsko zdravlje

- Izbjegavanje opasnosti za biljni i životinjski svijet
- Sprečavanje onečišćenja/zagađenja vode, tla, mora i zraka, prema važećim zakonskim propisima
- Nekontrolirano odlaganje i spaljivanje otpada
- Sprečavanje nastajanja požara i eksplozija
- Sprečavanje nastajanja buke
- Sprečavanje nastanka uvjeta za pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka, kao i razvoj patogenih mikroorganizama
- Narušavanje javnog reda i mira

Članak 84.

(1) Za gospodarenje komunalnim otpadom odgovoran je Grad.

(2) Za odvoz komunalnog otpada ovlaštena su komunalna poduzeća, koja je ovlastio Grad. Grad je dužan osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagalištu otpada, a nalazi se na području Grada.

(3) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i njime gospodariti u skladu s Zakonom.

Članak 85.

(1) Potrebno je omogućiti uredno odlaganje komunalnog otpada uz prometne površine postavljanjem dovoljnog broja košara za smeće.

(2) Potrebno je omogućiti pristup vozilima za pražnjenje i prijevozi koševa za smeće.

Članak 86.

(1) Na području obuhvata Plana nije predviđena lokacija za smještaj reciklažnog dvorišta niti mjesto za odlaganje građevinskog otpada.

(2) Na području obuhvata zabranjuje se odlaganje tehnološkog i opasnog otpada.

10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

10.1. Mjere zaštite okoliša

Članak 87.

(1) Prilikom izdavanja akata o građenju, provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš potrebno je izvesti u skladu s važećom Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš.

Mjere zaštite zraka

Članak 88.

(1) Na području obuhvata Plana potrebno je provoditi mjere zaštite zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (N.N. br. 178/04), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o

zaštiti zraka (N.N. br. 60/08) te drugim zakonima, propisima i uredbama koji reguliraju područje zaštite zraka.

Članak 89.

(1) U cilju zaštite zraka potrebno je uz prometnice planirati zelene pojaseve i sadnju stabala, zaštititi zrak od emisije krutih čestica koje nastaju izgaranjem goriva podizanjem zaštitnih zelenih pojaseva, obavezno autohtonim vrstama drveća.

Mjere zaštite tla

Članak 90.

(1) Uređivanje prostora i građenje potrebno je izvoditi na način da se spriječi erozija tla. Zahvate koji uzrokuju eroziju tla i stvaranje klizišta, potrebno je onemogućiti.

(2) U slučaju gradnje na potencijalno nestabilnom tlu potrebno je ishoditi geotehnički elaborat, a zahvatu trebaju prethoditi inženjersko-geološka istraživanja.

(3) Tijekom pripreme i izvođenja zahvata na planiranim prometnicama potrebno je štititi tla od emisije krutih čestica koje nastaju izgaranjem goriva podizanjem zaštitnih zelenih pojaseva, obavezno autohtonim vrstama drveća.

(4) Na površinama koje su izložene eroziji, zabranjuje se sječa stabala i grmlja.

Članak 91.

(1) Na neobraslim i slabo obraslim kopnenim površinama u obuhvatu Nacionalne ekološke mreže, u svrhu očuvanja stanišnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa ugroženim i rijetkim staništima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova, potrebno je očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju.

Mjere zaštite vode

Članak 92.

(1) Mjere zaštite vode potrebno je provoditi prema Zakonu o vodama (N.N. br. 107/95, 150/05), Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari u otpadnim vodama (N.N. br. 40/99) kao i drugim pravilnicima i uredbama koje uređuju gospodarenje vodama i zaštitu voda.

(2) Vode koje se ulijevaju u more potrebno je pročistiti.

Članak 93.

(1) Zabranjuje se pranje automobila te drugih vozila i strojeva i odlijevanje vode onečišćenje deterdžentima na zelene površine duž prometnica.

(2) Korisnik građevne čestice mora brinuti o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja, unutar svoje čestice te štititi pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja, opasnih i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima

graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije određene prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari u otpadnim vodama (N.N. br. 40/99), odnosno važećim zakonskim odredbama.

Članak 94.

(1) Propisuje se obavezna sanacija izvora onečišćenja koji ugrožavaju podzemne i nadzemne vode, uključujući more.

10.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

Članak 95.

(1) Protupotresno projektiranje, građenje i rekonstrukciju građevina treba provoditi prema zakonskim i tehničkim propisima, te uz to, za veće stambene građevine i građevine društvene i ugostiteljsko-turističke namjene i prema geomehničkim, inženjersko-geološkim i geofizičkim istraživanjima.

(2) Ceste i ostale prometnice treba zaštititi posebnim mjerama od rušenja građevina i ostalog štetnog djelovanja potresa, radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

10.3. Mjere zaštite od buke

Članak 96.

(1) Na području plana potrebno je pridržavati se Zakona o zaštiti od buke (N.N. br. 30/09) i odredbi Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br. 145/04) odnosno važećih zakonskih odredbi.

Članak 97.

(1) Objekte koji mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je smjestiti na odgovarajuću udaljenost od javnih građevina.

Potrebno je uvesti ograničavanje ili zabranu rada objekata i postrojenja koja su izvor buke utvrđivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad.

10.4. Zaštita od požara

Članak 98.

(1) Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade projektne dokumentacije koja se izrađuje na temelju ovog Plana obavezno je potrebno:

- osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama posebnog pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe
- osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnog pravilnika o hidrantskoj mreži

(2) Projektiranje s aspekta zaštite od požara javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih građevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara te pravilima struke.

(3) Kod projektiranja građevina radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara potrebno je primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:

- TRVB ili GREENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi

(4) Prilikom projektiranja i građenja pojedinih građevina na području obuhvata Plana potrebno je od nadležnog tijela ishoditi suglasnost kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu za građenje pojedinih građevina ispunjene mjere zaštite od požara predviđene propisima i ovim Planom utvrđenim mjerama zaštite od požara, prikazanim u elaboratu zaštite od požara.

(5) Kod projektiranja vodovodne mreže obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 99.

(1) Izgradnja i uređenje prostora unutar obuhvata Plana dozvoljena je temeljem akata za građenje izdanih sukladno uvjetima ovoga Plana.

Članak 100.

(1) Komunalna infrastruktura na području obuhvata UPU-a mora se izvesti u koridorima predviđenim Planom. Izuzetak čine manje korekcije radi prilagođavanja fizičkim uvjetima terena i zadovoljavanju propisa.

(2) Komunalna infrastruktura može se izgraditi i u fazama, a na temelju lokacijske dozvole.

Članak 101.

(1) Ovim se Planom omogućava postavljanje montažno – demontažnih građevina, na javnim i drugim površinama. Dopušteno je postavljanje montažnih građevina za potrebe sajмова i manifestacija (šatori i sl.).

Članak 102.

(1) Ovim se Planom omogućava izvođenje dovršenja građevina koje su djelomice izgrađene, i to prema uvjetima iz ovog Plana.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

(1) Ovaj Plan je izrađen je u šest izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Paga i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga koji se čuvaju u skladu sa Zakonom.

(2) Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom Glasniku Grada Paga“.

KLASA: 350-02/18-20/1

URBROJ: 2198/24-04/01-19-66

Pag, 18. srpnja 2019. god

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednica Gradskog vijeća:
Jasna Magaš, v.r.